

Rasobuild® Eco Consolidante

Eco-vriendelijk fixeermiddel voor het consolideren van oude en broze bepleisteringen, ideaal voor GreenBuilding. Op waterbasis, oplosmiddelvrij, milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Rasobuild® Eco Consolidante consolideert ondergronden met hoge poreusheid en bijzonder stoffig oppervlak dankzij het grote penetratievermogen. Verbeterd de hechting van de volgende aanbrengcycli.



GREENBUILDING RATING®

Rasobuild® Eco Consolidante

- Categorie: Vloeibaar organisch
- Klasse: Fijne en extra fijne minerale uitvlakmiddelen
- Rating: Eco 4

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Formule op waterbasis | Oplosmiddelvrij | Zonder waarschuwingsetiketten voor de natuur | | Niet giftig en niet gevaarlijk |

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Consolideert inconsistente, broze en zachte ondergronden
- Fixeert het verpulverde oppervlak van bepleisteringen en metselwerk
- Vermindert en regelt de waterabsorptie van zeer poreuze ondergronden
- Verbeterd de hechting van uitvlakmiddelen op basis van lucht- en hydraulische bindmiddelen
- Kan met een kwast, een roller en een spuit aangebracht worden
- Binnen en buiten



ECO OPMERKINGEN

- Op waterbasis, beperkt het het risico van gevaarlijke stoffen voor het milieu en tijdens de opslag en het transport
- Waarborgt een veiliger gebruik op de bouwplaats

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Professioneel consolideer- en fixeermiddel op waterbasis, voor inconsistent pleister- en metselwerk, vóór het egaliseren met egaliseermiddelen van de lijn Rasobuild® Eco.

Producten die erop kunnen worden aangebracht:

- egaliseermiddelen en pleister op cementbasis, kalk-cement, natuurlijke kalk, gips

Binnen en buiten.

Niet gebruiken

Als versterking voor dekvloeren voor het leggen van keramische tegels of hout.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Poreuze ondergronden, met beperkt cohesievermogen, moeten compact en absorberend zijn, zonder stof, oliën en vetten, vrij van optrekkend vocht, zonder broze en inconsistente delen. Verf en lak moeten totaal worden verwijderd. De ondergrond moet stabiel zijn, niet vervormbaar en zonder klopende barsten. Gipsbasis pleisters moet $\leq 1\%$ restvocht hebben, gemeten met een carbidmeter.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Rasobuild® Eco Consolidante is klaar voor gebruik voor het aanbrengen op de wand als uniformeer- en consolideermiddel van gemetselde ondergronden en gipsplaten. Schud de jerrycan goed vóór het openen om het product gelijkmatig te mengen. Kan binnen en buiten aangebracht worden.

Aanbrengen

Breng een gelijkmatige laag aan, bij voorkeur met een roller van synthetische vezels met korte haren of een blokkwast. Breng nog een laag kruislings op de vorige aan. Op zeer poreuze ondergronden kan Rasobuild® Eco Consolidante aangebracht worden in meerdere lagen, vers op vers, tot verzadiging. Ook het aanbrengen met spuitmachine met handmatige sproeiers onder lage druk wordt aanbevolen.

Reinigen

Rasobuild® Eco Consolidante kan van het gereedschap en andere oppervlakken worden verwijderd met water voordat het product hard is geworden.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Het aanbrengen van Rasobuild® Eco Consolidante op de wanden verbetert de verwerkbaarheid van de egaliseermiddelen.

BESTEKTEKST

Het consolideren en uniformeren van gipsplaten en gemetselde ondergronden, binnen en buiten, zoals egaliseermiddelen en kalkpleister, pleister op basis van bastaardmortel, pleister op basis van nieuwe of oude gips en werken van cementconglomeraten, zal gerealiseerd worden met een fixeermiddel, klaar voor gebruik, moet groot penetratievermogen, eco-vriendelijk op waterbasis, GreenBuilding Rating® Eco 4, type Rasobuild® Eco Consolidante van Kerakoll Spa. Breng één of meerdere lagen aan op basis van het type van poreusheid, het cohesievermogen en de uniformiteit van de ondergrond, met een verbruik van $\approx 0,2-0,4 \text{ kg/m}^2$.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Aspekt | witte vloeistof | |
| Soortelijk gewicht | $\approx 1 \text{ kg/dm}^3$ | |
| Houdbaarheid | ≈ 18 maanden in de originele verpakking | |
| Waarschuwingen | Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen | |
| Verpakking | jerrycans van 25 / 5 kg | |
| Mengverhouding | Kant en klaar | |
| Viscositeit | $\approx 12 \text{ mPa} \cdot \text{s}$, rotor 1 TPM 100 | Brookfield-methode |
| pH | $\approx 8,22$ | |
| Gebruiken bij temperaturen | van $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $+35 \text{ }^\circ\text{C}$ | |
| Wachttijd voor de volgende bewerking | ≥ 4 uur | |
| Verbruik per laag | $\approx 0,2-0,4 \text{ kg/m}^2$ | |

Gegevens gemeten bij een temperatuur van $+20 \text{ }^\circ\text{C}$, 65% R.V. en zonder ventilatie.

WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer of de ondergrond volledig schoon, droog en absorberend is
- breng het product opnieuw aan als het is afgeschuurd of door mechanische oorzaken is verwijderd
- niet gebruiken als vochtscherm
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt in Augustus 2016 (ref. GBR Data Report – 09.16); en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; de eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com